

## T8 LED 管

既存の蛍光灯器具に対応。豊富なラインナップをご用意。

高品質  
LED

高い安全性と信頼性のベストセラーモデル。  
より高効率になりました。



省エネ

消費電力を大幅に低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減

ご希望に応じたカスタマイズもいたします。

片側給電

両側給電

台型ヒートシンク

丸形ヒートシンク

防水ソケット対応(φ32mm)

器具を取り換えることなく、取り付けが可能です。(安定器は取り外します。)

	T82006WN	T84013WN	T84018WN	T811044WN
消費電力:	6.5W	13W	18W	44W
全光束:(±10%)	900 lm	2000 lm	2800 lm	4600 lm
長さ:	580mm	1198mm		2367mm
長さ(ピン含む):	595mm	1212mm		G13: 2382mm、R17d: 2383mm
管径(発光部):	29mm	29mm		29mm
重量:(±5%)	210g	370g		870g
口金:	G13	G13		G13、R17d

### 共通仕様

定格電源:	AC100~240V	ボディー素材:	6063強化アルミニウム合金
周波数:	50~60Hz	カバー:	透過/ヘイズ ポリカーボネート
色温度:	電球色(L)、昼白色(N)	対応:	CE、RoHS、FCC、UL、cUL
使用環境:	-15~40° C	保証期間:	1年
保管温度:	-20~45° C		

●製造:

**COTAC**

株式会社コタック

〒253-0041

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-43 サーパス茅ヶ崎 第2 2F

TEL:0467-50-0478 FAX:0467-50-0479

MAIL:info@cotac.co.jp WEB:http://www.cotac.co.jp/

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。  
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2016年10月現在